

# VỮA CHÍT MẠCH GỐC XI MĂNG NHIỀU MÀU PHÙ HỢP VỚI MÀU SẮC CỦA GẠCH VÀ ĐÁ CẦN ỐP LÁT



100 WHITE



110 MANHATTAN 2000



111 SILVER GREY



112 MEDIUM GREY




113 CEMENT GREY



114 ANTHRACITE



120 BLACK



130 JASMINE



131 VANILLA



132 BEIGE 2000



140 CORAL RED



141 CARAMEL



144 CHOCOLATE



145 SIENA EARTH



150 YELLOW



160 MAGNOLIA



170 CROCUS BLUE



182 TOURMALINE



Trải vữa bằng bàn xoa cao su



Vệ sinh sử dụng miếng bọt biển



Vệ sinh lần cuối bằng giẻ sạch

## Keracolor

Được trộn với nước sạch. Tuy nhiên, để tăng cường tính công tác cho Keracolor, nên trộn với phụ gia latex Fugolastic thay cho nước. (Tham khảo tờ thông số kỹ thuật để có thông tin hướng dẫn chi tiết về tỷ lệ trộn)

- Keracolor SF cho mỗi nối có độ rộng lên đến 4 mm
- Keracolor FF cho mỗi nối có độ rộng lên đến 6 mm
- Keracolor GG cho mỗi nối có độ rộng từ 4 đến 15 mm
- Ultracolor Plus cho mỗi nối có độ rộng từ 2 đến 20 mm



Tất cả các loại vữa chít mạch gốc xi măng của Mapei đều có đặc tính đặc biệt phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu EN 13888 loại CG2, ISO 13007-3 và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7899-2:2008



**Cam Kết Của Chúng Tôi Với Môi Trường**  
Sản phẩm của MAPEI đã giúp các nhà thầu tạo ra được những công trình tiên tiến, đạt chuẩn của LEED (là hệ thống chuẩn hóa của Mỹ về các công trình xây dựng có chất lượng bảo vệ môi trường cao) do U.S. Green Building Council thiết lập.

Vi các nguyên nhân khách quan trong quá trình in ấn, màu sắc ở đây có thể khác biệt so với màu sắc thực tế của sản phẩm.  
Vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để xem màu thực tế của sản phẩm.

COLOR-GROUTS\_E/2018

